

**PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS ŚLEPY**

nazwa inwestycji : ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO PODJAZDU ORAZ UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ  
adres inwestycji : 06-400 Ciechanów ul. Krucza 32  
inwestor : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHANOWIE  
adres inwestora : 06-400 Ciechanów ul. Krucza 32

DATA OPRACOWANIA : marzec 2014

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : II kwartał 2013r.

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
marzec 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45233250-6</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE ISTNIEJĄCEGO PODJAZDU</b>			
1	KNR 2-31 d.1 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 29.39+29.30+18.80	m m	77.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.490</b>
2	KNR 2-31 d.1 0801-03	Mechaniczne rozebranie drogi betonowej o grubości 12 cm 29.30*5.30+(3.40+8.54+0.45+6.51)*10.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	349.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>349.960</b>
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIA DROGI DOJAZDOWEJ</b>			
3	KNR 2-31 d.2 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 413*1.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	454.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>454.300</b>
4	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 113.00*0.20*0.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.520</b>
5	KNR 2-31 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 20+17+29+6+11+30	m m	113.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>113.000</b>
6	KNR 2-31 d.2 0109-03	warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm =2,5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 413.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	413.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>413.000</b>
7	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z ( kruszywa łamanego) lub z betonu skruszonego z rozbiórki - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 413	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	413.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>413.000</b>
8	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 413	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	413.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>413.000</b>
<b>3</b>		<b>STUDNIE REWIZYJNE KANAŁU CENTRALNEGO OGRZEWANIA</b>			
9	KNNR 1 d.3 0307-02	Ręczne Wykopy o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku 4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
10	KNNR 1 d.3 0608-02	Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa. 1.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
11	KNNR 1 d.3 0214-01	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-II 2.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
12	KNR-W 2-18 d.3 0517-01	Studzienki rewizyjne systemowe "WAVIN" o śr -1000 mm - z wpustem żeliwnym 2.0	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	45233250-6	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE ISTNIEJĄCEGO PODJAZDU</b>					
1 d.1	KNR 2-31 0813- 03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na pod- sypce cementowo-piaskowej	m	77.490			
2 d.1	KNR 2-31 0801- 03	Mechaniczne rozebranie drogi betonowej o grubości 12 cm	m <sup>2</sup>	349.960			

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>NAWIERZCHNIA DROGI DOJAZDOWEJ</b>				
3	KNR 2-31 0103-d.2 01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m <sup>2</sup>	454.300		
4	KNR 2-31 0402-d.2 04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	4.520		
5	KNR 2-31 0403-d.2 03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	113.000		
6	KNR 2-31 0109-d.2 03	warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm =2,5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>	413.000		
7	KNR 2-31 0114-d.2 05	Podbudowa z ( kruszywa łamanego) lub z betonu skruszonego z rozbiórki - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	413.000		
8	KNR 2-31 0511-d.2 03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	413.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
3		<b>STUDNIE REWIZYJNE KANAŁU CENTRALNEGO OGRZEWANIA</b>					
9 d.3	<b>KNNR 1 0307-02</b>	Ręczne Wykopy o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku	m <sup>3</sup>	4.000			
10 d.3	<b>KNNR 1 0608-02</b>	Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa.	m <sup>3</sup>	1.500			
11 d.3	<b>KNNR 1 0214-01</b>	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-II	m <sup>3</sup>	2.500			
12 d.3	<b>KNR-W 2-18 0517-01</b>	Studzienki rewizyjne systemowe "WAVIN" o śr -1000 mm - z wpustem żeliwnym	szt.	2.000			
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							

Słownie: