

---

## PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS ŚLEPY

Nazwa inwestycji : TERMOMODERNIZACJA I REMONT ELEWACJI BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KULTURY I  
SZTUKI W CIECHANOWIE - REMONT NAWIERZCHNI TARASÓW  
Adres inwestycji : 06-400 Ciechanów, ul. Strażacka 5  
Inwestor : Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej  
Adres inwestora : 06-400 Ciechanów, ul. Strażacka 5  
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 15.07.2015 r.

---

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

koszty ogólne [Ko] .....	% R, S
zysk [Z] .....	% R+Ko(R), S+Ko(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma$ netto kosztorys

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
15.07.2015 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Termomodernizacja i remont elewacji budynku Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie - III etap</b>						
1		<b>45210000-2 REMONT NAWIERZCHNI TARASÓW ZEWNĘTRZNYCH</b>				
1 d.1	<b>KNR 4-01 0807-04</b>	Zerwanie posadzek lub okładzin schodów z masy lastrykowej na tarasach zewnętrznych	m <sup>2</sup>	191.373		
2 d.1	<b>KNR 4-01 0535-08</b>	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	19.686		
3 d.1	<b>KNR 4-01 0108-09</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	9.569		
4 d.1	<b>KNR 4-01 0108-10</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m <sup>3</sup>	9.569		
5 d.1	<b>KNR 4-01 0804-02</b>	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu. Naprawa nawierzchni betonowych pod okładziny z płyt	miejsc.	30.000		
6 d.1	<b>NNRNKB 202 0541-02</b>	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>	19.686		
7 d.1	<b>KNR 2-02 1102-02</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20-50 mm zatarte na gładko z uzyskaniem spadków na zewnątrz tarasów	m <sup>2</sup>	191.300		
8 d.1	<b>KNR AT-27 0401-03</b>	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie np. SOPRO) wykonywana ręcznie	m <sup>2</sup>	191.300		
9 d.1	<b>KNR AT-27 0401-05</b>	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej szer. 20 cm na połączeniu tarasu ze ścianą	m <sup>2</sup>	10.740		
10 d.1	<b>KNR 0-12 1120-04</b>	Okładziny nawierzchni tarasów z płytek granitowych gr 1,5 cm antypoślizgowych o wymiarach 60x60 cm, układanych na zaprawie klejowej mrozoodpornej	m <sup>2</sup>	190.000		
11 d.1	<b>KNR 0-12 1119-06 analogia</b>	Okładziny stopni schodów z płytek granitowych antypoślizgowych na zaprawie klejowej mrozoodpornej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm	m	15.900		
12 d.1	<b>KNR 0-12 1119-05</b>	Podstopnie i cokoliki z płytek granitowych antypoślizgowych, wysokości podstopnia i cokolika równej 15 cm	m	72.400		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>45210000-2 NAPRAWA BALUSTRAD STALOWYCH TARASÓW</b>				
13	<b>KNR 4-01 1301-</b> d.2 <b>03</b>	Uzupełnienie i naprawa uszkodzonych balustrad scho- dowych lub balkonowych prostych	m	8.900		
14	<b>KNR 4-01 1212-</b> d.2 <b>04</b>	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad trar- sów i schodów z prętów prostych - kolor szary	m <sup>2</sup>	10.680		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Termomodernizacja i remont elewacji budynku Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie - III etap</b>					
<b>1</b>		<b>45210000-2 REMONT NAWIERZCHNI TARASÓW ZEWNĘTRZNYCH</b>			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzek lub okładzin schodów z masy lastrykowej na tarasach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0807-04	191.373	m <sup>2</sup>	191.373	
				<b>RAZEM</b>	<b>191.373</b>
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśków itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08	19.686	m <sup>2</sup>	19.686	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.686</b>
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09	9.569	m <sup>3</sup>	9.569	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.569</b>
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-10	Krotność = 5 9.569	m <sup>3</sup>	9.569	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.569</b>
5	KNR 4-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m <sup>2</sup> w jednym miejscu. Naprawa nawierzchni betonowych pod okładziny z płyt 30	miejsc.		
d.1	0804-02		miejsc.	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
6	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	202 0541-02	19.686	m <sup>2</sup>	19.686	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.686</b>
7	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20-50 mm zatarte na gładko z uzyskaniem spadków na zewnątrz tarasów	m <sup>2</sup>		
d.1	1102-02	191.3	m <sup>2</sup>	191.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>191.300</b>
8	KNR AT-27	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie np. SOPRO) wykonywana ręcznie	m <sup>2</sup>		
d.1	0401-03	191.3	m <sup>2</sup>	191.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>191.300</b>
9	KNR AT-27	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej szer. 20 cm na połączeniu tarasu ze ścianą	m <sup>2</sup>		
d.1	0401-05	10.74	m <sup>2</sup>	10.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.740</b>
10	KNR 0-12	Okładziny nawierzchni tarasów z płytek granitowych gr 1,5 cm antypoślizgowych o wymiarach 60x60 cm, układanych na zaprawie klejowej mrozoodpornej	m <sup>2</sup>		
d.1	1120-04	190	m <sup>2</sup>	190.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>
11	KNR 0-12	Okładziny stopni schodów z płytek granitowych antypoślizgowych na zaprawie klejowej mrozoodpornej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm	m		
d.1	1119-06	analogia 15.9	m	15.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.900</b>
12	KNR 0-12	Podstopnie i cokoliki z płytek granitowych antypoślizgowych, wysokości podstopnia i cokolika równej 15 cm	m		
d.1	1119-05	72.4	m	72.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.400</b>
<b>2</b>		<b>45210000-2 NAPRAWA BALUSTRAD STALOWYCH TARASÓW</b>			
13	KNR 4-01	Uzupełnienie i naprawa uszkodzonych balustrad schodowych lub balkonowych prostych	m		
d.2	1301-03	8.9	m	8.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.900</b>
14	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad trarsów i schodów z prętów prostych - kolor szary	m <sup>2</sup>		
d.2	1212-04	10.68	m <sup>2</sup>	10.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.680</b>