

STOLARKI DRZWIOWA WEWNĘTRZNA

Uwagi ogólne:		drzwi wewnętrzne wewnątrzlokalowe skrzydło płaskie, wypełnienie płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem przylgowe, okleina CPL HQ 0,7mm ościeznica regulowana MDF, drzwi wyposażone w zamek i wkładkę patentową <u>drzwi (*) z kontrolą dostępu</u>				drzwi aluminiowe wewnętrzne szklone szybą bezpieczną warstwową skrzydło główne wyposażone w samozamykacz w atestowany zamek, posiadające cechy dymoszczelności światło przejścia po otwarciu głównego skrzydła min.90cm			
Oznaczenie na rysunku		d1/d1*	d2	d3/d3*	d4	d5			
Schemat:									
		<u>drzwi (*) z kontrolą dostępu</u>		<u>drzwi (*) z kontrolą dostępu</u>		przeszklenie - szyba matowa			
Wymiary w świetle muru	So	900		1000		1000		2000	
	Ho	2100		2100		2100		2100	
PRAWE/LEWE		P	L	P	L	P	L	dwuskrzydłowe	
parter:		1*	2	1	1	3*+6	1*+4	2	
		1*+2		2		4*+10		2	

STOLARKI ODDZIELENIA POŻAROWEGO WEWNĘTRZNA

Uwagi ogólne:		Drzwi wewnętrzne o odporności ogniowej EI30 płaskie, przylgowe, okleina CPL HQ 0,7mm ościeznica regulowana MDF skrzydło z samozamykaczem wyposażone w zamek i wkładkę patentową wymiary w św.ościeznicy min.90cm <u>drzwi (*) z kontrolą dostępu</u>		Drzwi aluminiowe o odporności ogniowej EI30 - wydzielanie klatki schodowej, wyposażone w samozamykacz, w atestowany zamek, przeszklenie -szyba bezpieczna warstwowo o właściwościach ognioodpornych Sm - drzwi dymoszczelne, skrzydła wykładane na ścianę, światło przejścia po otwarciu głównego skrzydła min.90cm		Drzwi aluminiowe o odporności ogniowej EI60 - wyposażone w samozamykacz, w atestowany zamek, drzwi pełne Sm - drzwi dymoszczelne, światło przejścia w świetle ościeznicy min.120cm	
Oznaczenie na rysunku		dp1/dp1*		dp2		dp3	
Schemat:							
Wymiary w świetle muru	So	1000		2000		2000	
	Ho	2100		2100		2100	
PRAWE/LEWE		P	L	dwuskrzydłowe		dwuskrzydłowe	
parter:		1*	1	1		1	
		1*+1		1		1	

UWAGI:

1. Przed zamówieniem stolarki należy dokonać obmiaru wykonanych otworów;
2. W zestawieniu podano wymiary w świetle muru.
3. Dla drzwi dwuskrzydłowych światło przejścia po otwarciu głównego skrzydła min.90cm.
4. Dla drzwi jednoskrzydłowych wymiary w świetle ościeznicy dla drzwi s_o=100 min 90cm dla drzwi s_o=90 min 80cm
5. Oznaczenie prawe/lewe - w zestawieniu kierunek otwierania głównego skrzydła drzwi;
6. Widok stolarki od strony zewnętrznej;
7. W skrzydłach drzwiowych do pomieszczeń sanitarnych tj. 11,12,13 wykonać podcięcie wentylacyjne o wymiarach 2x70cm, w skrzydle drzwiowym do pomieszczenia nr 14 oraz między pomieszczeniami 2 i 3 - podcięcie o wymiarach 2x60cm;

bpbw BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o. 10-448 OLSZTYN, UL.GŁOWACKIEGO 28 <i>Projektujemy od 1957 roku.</i> PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			
OBIEKT:	BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO		SKALA:
ADRES:	06-400 CIECHANÓW UL. 17 STYCZNIA 7		1:50/1:25
PRZEDMIOT RYSUNKU:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		BRANŻA:
PROJEKTOWAŁ	mgr inż.arch.Tomasz Śladowski	3/2004/OL	A
OPRACOWAŁ	Grażyna Konopka		DATA:
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Ewa Kołoszko	4/2004/OL	03.2019r
			NR. ZLECENIA:
			P/3916/S
			NR. RYSUNKU
			A-5