






























STOLARKA OKIENNA														
Symbol na rzucie	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	Op1	Op2	O9	O10	O11	O12
Szerokość	2400	2000	2000	700	3350	1500	1800	1800	1800	1500	2300	1200	1800	2300
Wysokość	1900	600	800	700	600	1900	9450	6100	1000	800	2100	1500	1600	1500
KOLOR	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały
RODZAJ SZKLENIA	szkło float Uk<1,1W/m2K	szkło float Uk<1,1W/m2K	szkło float Uk<1,1W/m2K	szkło float Uk<1,1W/m2K	szkło float Uk<1,1W/m2K	szkło float Uk<1,1W/m2K	szkło float Uk<1,1W/m2K	szkło float Uk<1,1W/m2K	szkło float Uk<1,1W/m2K	szkło float Uk<1,1W/m2K	szkło float Uk<1,1W/m2K	szkło float Uk<1,1W/m2K	szkło float Uk<1,1W/m2K	szkło float Uk<1,1W/m2K
RODZAJ PROFILU	PCV Uk<1,6W/m2K	PCV Uk<1,6W/m2K	PCV Uk<1,6W/m2K	PCV Uk<1,6W/m2K	PCV Uk<1,6W/m2K	PCV Uk<1,6W/m2K	PCV Uk<1,6W/m2K	PCV Uk<1,6W/m2K	PCV Uk<1,6W/m2K	PCV Uk<1,6W/m2K	PCV Uk<1,6W/m2K	PCV Uk<1,6W/m2K	PCV Uk<1,6W/m2K	PCV Uk<1,6W/m2K
OPIS OKNA WYPOSAŻENIE	okno rozwieralnie-uchylne z funkcją odszczelniania, doswietlenie górne, uchylno -rozwieralne	okno rozwieralnie-uchylne z funkcją odszczelniania	okno rozwieralnie-uchylne z funkcją odszczelniania	okno okrągłe, rozwieralnie-uchylne z funkcją odszczelniania	okno dwudzielne,rozwieralnie-uchylne z funkcją odszczelniania	okno rozwieralnie-uchylne z funkcją odszczelniania, doswietlenie górne uchylno -rozwieralne	witryna stała, wybrane segmenty rozwieralnie-uchylne z funkcją odszczelniania,	witryna stała, wybrane segmenty rozwieralnie-uchylne z funkcją odszczelniania,	okno podawcze , podnoszone wyposażone w roletę	okno podawcze , podnoszone wyposażone w roletę	okno rozwieralnie-uchylne z funkcją odszczelniania, doswietlenie górne uchylno -rozwieralne	okno dwudzielne rozwieralnie-uchylne z funkcją odszczelniania	okno dwudzielne rozwieralnie-uchylne z funkcją odszczelniania	okno dwudzielne rozwieralnie-uchylne z funkcją odszczelniania
Ilość	54 szt.	10 szt.	2 szt.	3 szt.	1 szt.	2 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	46 szt.	2 szt.	4 szt.	1 szt.

STOLARKA DRZWIOWA

																			
Symbol na rzucie	Dz1	Dz2	Dw1	Dw2	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	Dp1	Dp2	Dz3				
Szerokość	1500	1800	1500	1800	1200	1000	1500	3360	1000	1000	1000	900	900	2400	1000				
Wysokość	2800	2800	2800	2800	2100	2100	2100	3000	2100	2100	2100	2100	2100	3000	2100				
Rodzaj skrzydła	drzwi asymetryczne aluminiowe, antywłam. z doświētł. górnym uchylnym	drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe antywłam. z doświētleniem górnym uchylnym	drzwi PCV, asymetryczne z doświētleniem górnym	drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe z doświētleniem górnym EI 30	drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe asymetryczne EI 60	drzwi stalowe, laminowane EI 30	drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe EI 30	witryna szklana, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe EI 30	drzwi płytowe sklejka w okleinie, doświētlenie-szkło laminowane bezpieczne, satynowe	drzwi płytowe sklejka w okleinie	drzwi płytowe laminowane	drzwi płytowe, sklejka w okleinie, doświētlenie - szkło laminowane bezpieczne, satynowe	drzwi przesuwne płytowe z listwą maskującą sklejka w okleinie	drzwi przesuwne płytowe z listwą maskującą sklejka w okleinie	drzwi PCV wstawki-szkło laminowane bezpieczne				
Wypośażenie opis	drzwi wejściowe do budynku, kol. biały, wypośaż. w samozamykacz szkło laminowane bezpieczne, typu float, Uk<2,6W/m2K	drzwi wejściowe do budynku, kol. biały, wypośaż. w samozamykacz szkło laminowane, bezpieczne typu float, Uk<2,6W/m2K	drzwi do wiatrolapu oraz drzwi korytarza kol. biały, wypośaż. w samozamykacz szkło laminowane, bezpieczne typu float	drzwi do wiatrolapu oraz drzwi korytarza kol. biały, wypośaż. w samozamykacz szkło laminowane bezpieczne typu float	drzwi z korytarza do części istniejącej kol. biały, wypośaż. w samozamykacz szkło laminowane, bezpieczne typu float	drzwi do pokoi i pomieszczeń technicznych kol. akacja	drzwi do klatek schodowych kol. biały, wypośaż. w samozamykacz szkło laminowane, bezpieczne typu float	drzwi w witrynie szklanej wypośażone w samozamykacz szkło laminowane, bezpieczne typu float Uk<2,6W/m2K	drzwi łazienkowe kol. akacja, szczelina wentylacyjna, zamek na wkładkę	drzwi do pokoi i pom. biurowych kol. akacja	drzwi do pom. technicznych kol. szary	drzwi łazienkowe kol. akacja, bułaj stalowy, szczelina wentylacyjna, zamek na wkładkę	drzwi wewnętrzne, płytowe kol. akacja	drzwi wewnętrzne, płytowe kol. akacja	drzwi wejściowe do budynku kol. biały, szkło lamin. bezp. typu float Uk<2,6W/m2K				
Ilość	6 szt.	1 szt.	4 szt.	1 szt.	1 szt.	4 szt.	5 szt.	1 szt.	27 szt.	49 szt.	16 szt.	4 szt.	2 szt.	4 szt.	1 szt.				
Orientacja otworu	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L			
Ilość	2 szt.	4 szt.	-	-	3 szt.	1 szt.	-	-	11 szt.	16 szt.	18 szt.	31 szt.	7 szt.	9 szt.	4 szt.	-	-	-	1 szt.

UWAGA:
DRZWI PRZECIWPOŻAROWE O ODPORNOŚĆ
OGNIOWEJ EI30, EI60, WYPOSAŻONE W
SAMOZAMYKACZ.

UWAGA:
1.Nie odmierzać wymiarów z rysunku,
ani nie używać go jako szablonu.
2. Przed zamówieniem stolarki dokładnie
sprawdzić i zweryfikować wymiary oraz
ilość i parametry otworów przeznaczonych
do wymiany.
3. Okna na poziomie I i II piętra z nawiewnikami

INWESTOR

SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
W CIECHANOWIE

ADRES

CIECHANÓW
UL. SIENKIEWICZA 13
DZIAŁKA NR 1715/15,
1702/11

TYTUŁ PROJEKTU

ROZBUDOWA
I MODERNIZACJA BUDYNKU
SOSW W CIECHANOWIE

BRANŻA

ARCHITEKTURA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

mgr inż. arch Lucjan Chojnowski
UPR. SP.ARCH. 68/93/OS
mgr inż. arch Janusz Michał Królik
AN.III.0073/26/8/822
mgr inż. arch Ewa Kulińska-Kiwak
mgr inż. arch Anna Filipiak

ETAP

BUDOWLANY I WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU

SPIS STOLARKI

WRZESIEŃ 2012 NR RYS. 16
STUDIO PROJEKTÓW ARCHEIKON SKALA 1:50