


## ZBROJENIE NAROŻNIKÓW OTWORÓW W ELEWACJI (NP: OKIEN, DRZWI)



### Uwagi :

Na narożnikach otworów w elewacji (np: okien i drzwi) należy umieścić ukośne (pod kątem 45 stopni) dodatkowe kawałki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm.  
Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukośnych rys zaczynających się w narożach otworów.

PROJEKTY_KOSZTORYSY NADZORY_BUDOWLANE ZBIGNIEW NAWROCKI	<b>Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie z częściową termomodernizacją</b>		
	Adres: ul. Strażacka 5, 06-400 Ciechanów, dz. nr 428		
	Inwestor: Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej ul. Strażacka 5, 06-400 Ciechanów		
	Studium: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>		specjalność: Budowlana
	Rys: <b>Zbrojenie narożników otworów w elewacji (np. okien, drzwi)</b>		
	Projektant:	inż. Sylwia Koziatek	data: <b>SIERPIEŃ 2012r</b>
	Projektant:	mgr inż. Zbigniew Nawrocki CIE 13/81	numer rysunku: <b>A-11</b>