


ZBROJENIE NAROŻNIKÓW



Uwagi :

Do realizacji warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Należy ją wykonać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany.

Najpierw należy nałożyć warstwę zaprawy klejącej na całą montażową powierzchnię płyt w ilości około 2/3 przewidzianego zużycia, a następnie natychmiast wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie zatopiona w zaprawie klejącej (powinna być niewidoczna). Siatka zbrojąca nie może w żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na płytach.

Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości ok. 10 cm. Zakłady siatki zbrojącej nie powinny pokrywać się ze spoinami między płytami.

Na części parterowej oraz na cokołach (jeżeli są ocieplane) należy zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną.

PROJEKTY_KOSZTORYSY NADZORY_BUDOWLANE ZBIGNIEW NAWROCKI	Przebudowa elewacji budynku Starostwa Powiatowego		
	Adres: ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, dz. nr 257/2 i 257/7		
	Inwestor: Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów		
	Studium: PROJEKT BUDOWLANY	specjalność: Budowlana	
	Rys:	Zbrojenie narożników	
	Projektant:	mgr inż. Zbigniew Nawrocki CIE 13/81	data: LIPIEC 2012r
	Projektant:	Inż. Sylwia Kozłatek	numer rysunku : A-10