

OPRAWY OŚWIETLENIOWE LUXIONA TROLL wg specyfikacji technicznej nr NP/01613/2016	
A	LUXIONA TROLL - Oprawa nastropowa Essence LED 5500lm PLX EDD 840 DALI wg specyfikacji technicznej nr NP/01613/2016
B	LUXIONA TROLL - Oprawa nastropowa Essence LED 4400lm PLX EDD 840 DALI wg specyfikacji technicznej nr NP/01613/2016
-	LUXIONA TROLL - System szynoprzewodów 3F kompletny wg specyfikacji technicznej nr NP/01613/2016
C	LUXIONA TROLL - Oprawa reflektor LIGHTPOD LED 3000LM NARROW-24 E 04 3F 840 - ilość ustalić w zależności od potrzeb wg specyfikacji technicznej nr NP/01613/2016
D	LUXIONA TROLL - Oprawa nastropowa Essence LED 4400lm PLX E 840 wg specyfikacji technicznej nr NP/01613/2016
E	LUXIONA TROLL - Oprawa profil Step LED w stopnie schodowe 4,8W/m świecenia tylko w dół, I-2000mm, komplet z zasilaczem wg specyfikacji technicznej nr NP/01613/2016
F	LUXIONA TROLL - Oprawa naścienna X-Wall K9 LED 2200lm PLX IP44 E 840 wg specyfikacji technicznej nr NP/01613/2016
G	LUXIONA TROLL - Oprawa wpuszczana Agat LED 3900lm 33W Micro-PRM IP43 E 840 wg specyfikacji technicznej nr NP/01613/2016
Z1Aw	LUXIONA TROLL - Oprawa zewnętrzna awaryjno-sięciowa Updoor LED 1500lm SHM IP65 E 840 + termostat wg specyfikacji technicznej nr NP/01613/2016
Aw1	LUXIONA TROLL - Oprawa awaryjna RNC 3W 2h AT CNBOP wg specyfikacji technicznej nr NP/01613/2016
Aw2	LUXIONA TROLL - Oprawa awaryjna RNC 3W 2h AT CNBOP wg specyfikacji technicznej nr NP/01613/2016
Ew1	LUXIONA TROLL - Oprawa ewakuacyjna jednostronna Infinity B LED 3h AT CNBOP wg specyfikacji technicznej nr NP/01613/2016
♂	Łącznik instalacyjny 1-biegunowy uniwersalny IP 20 10/16A, 250V, p/ł lub n/ł zależnie od charakteru pomieszczenia
♂	Łącznik instalacyjny świecznikowy IP 20 10/16A, 250V, p/ł lub n/ł zależnie od charakteru pomieszczenia
♂	Łącznik instalacyjny 1-biegunowy uniwersalny IP 44 10/16A, 250V, p/ł lub n/ł zależnie od charakteru pomieszczenia
	przełącznik ścienny systemu DALI
	administracyjny panel dotykowy systemu DALI

