
Pik. = 5153,69
Rze = 109,47
Pik. = 5189,55
Rze = 109,80
Pik. = 5235,09
Rze = 110,40
0,07
0,10
-0,02
0,88 %
1,12 %
▽109,40
▽109,85
Skala pionowa 1:50
Skala pozioma 1:500
P.P. = 104,00
RZĘDNE NIWELETY
109,47
109,47
109,80
109,80
109,94
110,36
110,40
ELEMENTY NIWELETY
i=0,920%
L=44,63
i=1,318%
L=35,86
i=1,114%
L=45,54
RZĘDNE TERENU
109,40
109,70
110,38
ELEMENTY TRASY
T=0,45; B=0,00 L=0,89
L=9,78
T=0,43; B=0,00 L=0,85
L=111,63
ODLEGŁOŚCI
23,46
24,36
34,14
35,00
53,62
53,69
89,55
89,82
0,00
31,73
35,09
40,00
46,62
2



Pik. = 5342,77
Rze = 111,60
Pik. = 5437,73; Rze = 112,09
PLP = 5434,09; KLP = 5441,37
R = 800,00
max: Pik=5438,21; Rze=112,08
T = 3,64; B = 0,01
<112,09>
0,15
0,04
0,00
0,14
-0,07
0,07
0,00
110,65
111,47
111,47
1,33 %
0,64 %
PLP 5+434,09
SLP 5+437,73
KLP 5+441,37
110,85
111,12
111,14
111,60
111,60
111,74
111,83
111,87
111,90
112,02
112,07
112,08
112,08
i=0,516%
L=107,68
L=91,32
R=800,00
T=3,64
B=0,01
L=158,34
110,70
111,10
111,60
111,60
111,90
111,80
112,02
L=48,91
L=178,05
75,15
95,53
0,00
1,61
42,69
42,77
69,37
86,68
94,81
0,00
25,08
27,30
34,09
34,30
38,21
41,37
3
4


Pik. = 5599,71
Rze = 111,45
-0,11
-0,05
-0,11
0,23
0,06
-0,36 %
111,13
-0,5 %
110,63
111,94
111,84
111,77
111,72
111,61
111,45
111,45
111,36
i=-0,395%
L=105,43
112,05
111,82
111,83
111,38
111,30
L=56,29
73,58
75,52
0,00
17,98
29,87
30,00
31,39
59,41
99,71
0,00
14,97
30,00
5
6


Pik. = 5705,14
Rze = 110,83
Pik. = 5762,38
Rze = 110,65
Pik. = 5798,96
Rze = 110,39
0,08
0,11
0,14
0,10
0,19
-0,5 %
110,00
-0,32 %
111,18
110,94
110,86
110,83
110,83
110,65
110,65
110,39
110,39
110,38
i=-0,588%
L=57,24
i=-0,314%
L=36,58
i=-0,711%
L=59,99
111,10
110,83
110,69
110,55
110,20
L=251,92
L=31,60
45,82
86,43
0,00
5,03
5,14
57,00
62,38
62,70
81,79
98,39
98,96
0,00
13,39
7
8



Pik. = 5865,36; Rze = 110,06
PLP = 5858,95; KLP = 5871,77
R = 1000,00
min: Pik=5863,92; Rze=110,08
T = 6,41; B = 0,02

Pik. = 5912,46; Rze = 110,43
PLP = 5905,25; KLP = 5919,67
R = 800,00
max: Pik=5911,54; Rze=110,40
T = 7,21; B = 0,03

0,12
0,19
<110,06>
109,65
0,00
<110,43>
0,10
-0,05
-0,2 %
109,52
PLP 5+858,95
SLP 5+865,36
KLP 5+871,77
PLP 5+905,25
SLP 5+912,46
KLP 5+919,67
110,22
110,09
110,08
110,09
110,11
110,33
110,37
110,40
110,40
110,36
110,27
109,85
i=-0,497%
R=1000,00
T=6,41
B=0,02
i=0,786%
L=33,48
R=800,00
T=7,21
B=0,03
L=148,18
110,10
109,90
110,40
110,17
109,90
L=157,05
33,23
58,95
63,92
65,00
68,76
71,77
0,00
5,25
11,54
12,27
19,67
27,97
30,00
69,12
70,43
9


Pik. = 6067,85
Rze = 108,85
Pik. = 6146,83
Rze = 108,32
0,12
0,18
0,12
0,10
-0,82 %
108,00
-0,95 %
107,60
109,54
109,42
108,86
108,85
108,63
108,57
108,32
108,32
i=-1,017%
L=78,98
i=-0,671%
L=43,69
109,30
108,68
108,45
108,22
L=63,96
L=132,13
0,00
11,70
34,39
67,20
67,85
0,00
9,40
15,00
46,53
46,83
57,00
66,52
6
0
1

LEGENDA:

🟥	proj. niweleta jezdni
🟩	proj. niweleta rowu lewego
🟦	proj. niweleta rowu prawego
🟪	proj. niwelety przepustów

roads
BIURA PROJEKTOWE I WYKONAWSTWO - MARCIN PAWEŁ PARZYCH
07-402 Lelis, Durlasy 22
tel. 792 421 423, e-mail: biuro@roads-biura.pl
NIP: 758-201-58-41 REGON: 146159960
www.roads-biura.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR	Powiat Ciechanowski ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów	NR RYS.: **13.7**
OBIEKT	droga powiatowa nr 2421W klasy "Z" (Zbiorcza)	SKALA: 1:50/500
LOKALIZACJA	droga powiatowa nr 2421W Ciechanów i Gołotczyzna, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie	BRANŻA: DROGOWA
TEMAT	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2421W POLEGAJĄCA NA BUDOWIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ I PIESZO-ROWEROWEJ NA ODCINKU OD UL. PODLEŚNEJ W CIECHANOWIE DO UL. PARKOWEJ (W KM 0+000,00 - 6+894,69) W MSC. GOŁOTCZYZNA GM. SOŃSK W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO "Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów-Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno - poznawczym"	STADIUM: PW
NAZWA RYS.	NIWELETA	

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Parzych	drogowa	MAZ/0395/POOD/11	

OSTROŁĘKA, 09.2020 r.

TOM: -